

PRESSACAVI INOX

Stainless steel cable glands

Sistemi di connessione

Connection systems

Materiale: ACCIAIO INOX AISI 304,
bloccaggio in nylon, gomma O-ring

Filettatura: Metrica x1,5

Protezione: IP68

Apparenza: colore argento

Temperatura operativa: -40°÷ 100° C

Altri modelli e dimensioni su richiesta

Disponibile versione con valvola VENT

Material: Stainless steel AISI 304,
nylon clamping, Rubber O-ring

Thread: metric, M 1,5 pitch

Protection rating: IP68

Finishing: silver

Operative Temperature: -40°÷ 100° C

Additional models or sizes on request

Available with VENT valve



IP68

RoHS
COMPLIANT

CE

CODICE Code	Ø Foro di fissaggio Ø Panel hole [mm]	P [mm]	A Ø cavo A cable Ø [mm]	B [mm]	E [mm]	C [mm]	L min - max [mm]
60000SSM17	16	M16x1,5	4 - 8	18	20	8	20-23
60000SSM21	20	M20x1,5	6 - 12	22	24	8	22-25
60000SSM20	20	M20x1,5	10 - 14	24	26,5	8	22-25
60000SSM26	25	M25x1,5	8 - 15,5	27	29,5	9	24-27
60000SSM27	25	M25x1,5	13 - 18	30	33	9	24-27
60000SSM33	32,5	M32x1,5	15 - 21	35	38	10	24-29
60000SSM41	40,5	M40x1,5	22 - 30	45	50	10	32-35

DIMENSIONI (mm) - Dimensions (mm)

